



Gdańsk, dn. 16.09.2015 r.

Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku- 4 części”.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia ilość podaną w kolumnie nr 3, pozycji nr 1 „Chłodnia laboratoryjna”, załącznika nr 2c_Formularz cenowy - Część III_Dostawa urządzeń chłodzących, z podanej ilości „2” na „1”.

Załącznik do SIWZ nr 2c_Formularz cenowy - Część III_Dostawa urządzeń chłodzących zostaje zmieniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca Pomorskiego
Wojewódzkiego Związku Weterynarii

lek. wet. Paweł Niemczuk



Część III: Dostawa urządzeń chłodzących

L.P.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ	PARAMETR	SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY		PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	STAWKA VAT (%)	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9)	WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)		
				TAK	NIE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Chłodnia laboratoryjna	1	Parametry techniczne:									
			dwie oddzielne komory samodzielnie zasilane									
			pojemność całkowita brutto każdej z komór: nie mniej niż 601 litrów									
			wymiary zewnętrzne- szerokość (mm): 700±10;									
			wymiary zewnętrzne- głębokość (mm):830±10;									
			wymiary zewnętrzne- wysokość(mm):2150±10;									
			wymiary wewnętrzne- szerokość(mm): 520±10;									
			wymiary wewnętrzne- głębokość(mm): 700±10;									
			wymiary wewnętrzne- wysokość (mm): 1550±10									
			drzwi: pełne oddzielnie dla każdej z komór									
			materiał obudowy: stal									
			materiał drzwi: stal									
			materiał wnętrza: stal chromoniklowana									
			zużycie energii w ciągu 24h (kWh): nie więcej niż 1.775 dla każdej komory									
			poziom szumu: dB(A); nie więcej niż 55									
			układ chłodzenia: dynamiczny									
			metoda odszraniania: automatyczna									
zakres temperatury minimum: -2°C +16°C, możliwość nastawienia temperatury niezależnie dla każdej komory												
rodzaj sterowania: elektroniczne z wyświetlaczem tekstowym niezależnie dla każdej komory												
wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy niezależnie dla każdej komory												
alarm braku zasilania: bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.												



		alarm temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy niezależnie dla każdej komory						
		interfejs: RS485						
		interfejs bezpotencjałowy						
		liczba regulowanych półek: min. 4						
		materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego						
		szerokość użytkowa półek (mm): 512± 10, dla każdej komory						
		głębokość użytkowa półek (mm): 650± 10, dla każdej komory						
		maksymalne obciążenie półki (kg): min.60						
		uchwyt: listwa						
		rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki samonastawne z tyłu						
		zamek w wyposażeniu, niezależnie dla każdej komory						
		drzwi samoczynnie zamykane						
		kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne						
		ciężar netto (kg): nie więcej niż 270						
		klasa klimatyczna: T						
		czynnik chłodniczy: R290						
		zasilanie 230V, 50 Hz						
		minimum 24 miesięczna gwarancja i serwis w Polsce						
		Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi w języku polskim						
		zakres temperatury: -14°C -28°C						
		zużycie energii w ciągu 24h (kwh): 1.051						
		drzwi: pełne						
		poziom szumu db (a): 45						
		sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i dźwiękowy						
		funkcja superfrost: z regulacją w zależności od ilości						
		pojemność całkowita brutto (litry): 513						
		pojemność użytkowa (litry): 472						
		wymiary zewnętrzne - szerokość (mm): 750						
		wymiary zewnętrzne - głębokość (mm): 750						
	Szafa mroźnicza	1						



Sprawa nr WIW/a/z.272.12.2015

FORMULARZ CENOWY

Załącznik 2c

	wymiary zewnętrzne - wysokość (mm): 1725							
	wymiary wewnętrzne - szerokość (mm): 607							
	wymiary wewnętrzne - głębokość (mm): 560							
	wymiary wewnętrzne - wysokość (mm): 1510							
	układ chłodzenia: statyczny							
	metoda odszraniania: manualna							
	materiał obudowy: stal							
	kolor: biały							
	materiał drzwi: stal							
	materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym							
	rodzaj sterowania elektroniczne							
	wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy							
	liczba szuflad: 14							
	liczba półek: 7							
	materiał półek: płyty parownika							
	maksymalne obciążenie półki (kg): 60							
	wysokość szuflady (mm): 6 x 187.1 x 237							
	uchwyt: drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania							
	kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne							
	klasa klimatyczna: SN-ST							
	zasilanie 230V, 50 Hz							
	minimum 24 miesięczna gwarancja i serwis w Polsce							
Razem NETTO:				Słownie:				
Razem BRUTTO:				Słownie:				

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy